

УТВЕРЖДАЮ:
Главный механик ОАО «СН-МНГ»

В.В. Воронин

«03» 09 2014 г.

**Техническое задание № 161429/150
на поставку оборудования**

R/3 № 161429	Насос ручной PO8/30
Количество	согласно потребности в системе SAP-R/3

№№	Параметр	ЕИ	Требование	Предложение контрагента (соответствует или свой вариант)
1.	Назначение		Ручной поршневой насос двустороннего действия	
2.	Перекачиваемая среда		Пресная вода из водоемов и колодцев, бензина, нефть, нефтяные масла	
3.	Материал корпуса		Применение неметаллических деталей в конструкции насоса – исключить.	
4.	Материал рабочего колеса			
5.	Подача	л/ двойной ход	0,8	
6.	Напор	м.в.ст	30	
7.	Допустимая температура жидкости	°С	0...+ 70	
8.	Вязкость перекачиваемой жидкости	см ² /с	до 10	
9.	Вакуумметрическая высота всасывания	м	не менее 5,0	
10.	Патрубок (входной и выходной)		1" (внутренняя резьба)	

№№	Параметр	ЕИ	Требование	Предложение контрагента (соответствует или свой вариант)
11.	В комплектации предусмотреть:			
11.1.	комплект быстроизнашиваемых деталей (уплотнения, клапаны),	ком	1	
11.2.	Документация на русском языке	состав	паспорт насоса, руководство по эксплуатации и техническое описание. Оборудование должно отвечать требованиям, изложенным в «Техническом регламенте о безопасности машин и оборудования»	

Начальник ОГМ ОАО «СН-МНГ»



О.А. Катчик

03.09.14

Исполнитель:

Главный специалист ОГМ ОАО «СН-МНГ»

А.К. Кутубаев

