

ООО ПРОМХИМПРОЕКТ				ОПРОСНЫЙ ЛИСТ																ОЛ	
ОАО «Славнефть-ЯНОС» Кат. производство Установка Л-35/11 Тит. 13/2																					
Изм.		0	1	2	3	4	5	6	7	8											
Лист																					
1	х																				
2	х																				
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
33																					
34																					
35																					
36																					
37																					
Ревизии				Согласовано										Утв.							
Изм.	Дата	Отдел	№	Отдел	Отдел	Отдел	Отдел	Отдел	Отдел	Отдел	Главный инженер проекта										
		Исполнил	Начальник отдела									ТО	№	№	№	№	№				
				18300-13/2-ТМ-ОЛ-01																	
ГИП	Воронина	08.08.2014		Затворы дисковые поворотные (заслонки) с пневмоприводом								Стадия	Лист	Листов							
Нач.отд.	Калачев											Р	1	2							
Разраб.	Воронов	08.08										<b>ПРОМХИМ</b>									
												<b>ПРОЕКТ</b>									

ООО ПРОМХИМПРОЕКТ		ОПРОСНЫЙ ЛИСТ			ОЛ	
ОПИСАНИЕ						
Тип		Затвор дисковый с пневмоприводом				
Позиция		HSA 7060 (DN 100)				
Стандарт		По рекомендациям изготовителя				
Номинальное давление		Py16				
Тип присоединения		Межфланцевое				
Тип уплотнительной поверхности фланцев, арматуры		Исп. 1 ГОСТ 12815-80				
Строительная длина		max 80 мм (без учета ответных фланцев)				
Герметичность затвора		Класс А ГОСТ Р 54808-2011				
Управление		Пневмопривод в соответствии 18300-13/2-АТХ-ОЛ-61 (с ручным дублером)				
МАТЕРИАЛЫ						
Корпус		Сталь 20				
Диск		По рекомендациям изготовителя				
Прижимное кольцо		По рекомендациям изготовителя				
Пластинчатое уплотнение затвора		Металл/металл				
Вал		По рекомендациям изготовителя				
Уплотнение вала		По рекомендациям изготовителя				
Среда и агрегатное состояние		Пар среднего давления				
Расчетная температура		+200°C		Расчетное давление		9 кгс/см²
Минимальная расчетная температура металла		-34°C		Класс трубопровода		ВВ7
Особые свойства		Нет				
Примечания:		1. Срок службы, ч. не менее 120 000				
		2. Ресурс, циклов, не менее 5 000				
		3. Нарботка на отказ, циклов, не менее 1 000				
		4. Климатические условия на площадке (абс. мин/ср. наиб. хол. 5дн/абс. макс) T= -46°C / -34°C / +37°C				
		5. Данные для маркировки арматуры По стандартам изготовителя				
Диаметр, DN	Количество, шт.	Присоединяемый трубопровод Odxs, мм	Материалы			Другое
			Ответные фланцы	Прокладки	Крепеж	
100	1	108x4,0	Сталь 20	Паронит ПОН-Б	Сталь 35/ Сталь 25	Ручной дублер